

GIAVA KRB

ÁLLÓ KONDEZÁCIÓS HŐKÖZPONT 1-3 FŰTŐKÖRIG, BEÉPÍTETT HMV-TÁROLÓVAL



Elérhető modellek



- ▶ **130 literes, egy csőspirálos használati meleg víz tároló**
- ▶ **A hőközpont 1 direkt fűtőkörre (KRB), 1 direkt- és 1 kevert fűtőkörre (KRB V), illetve 1 direkt- és 2 kevert fűtőkörre (KRB Z) hidraulikus oldalról és vezérlés szempontjából egyaránt előkészítve érhető el**
- ▶ **Helyiség hőmérséklet-érzékelő árban foglalt tartozék**
- ▶ **1:9-es modulációs arány**
- ▶ **A hidraulikus csatlakozási pontok könnyen elérhetőek a készülék oldalán található szerelőnyíláson keresztül**
- ▶ **Az első burkolat ajtóként funkcionál, így könnyedén hozzáférhető a készülék belső szerkezete**
 -) Külső hőmérséklet-érzékelő jele általi üzem (opcionális kiegészítő alkalmazásával)
 -) Szigetelt, rozsdamentes acél fűtési hőcserélővel rendelkezik
 -) 5 literes HMV-oldali táglási tartály
 -) SPOT okostermosztattal is működtethető

Típus	Gáztípus	Cikkszám	Teljesítmény		Energiahatékonysági osztály		SZ x MA x MÉ mm	Bruttó tömeg kg
			Névleges fűtés-oldali (Qn) kW	Névleges HMV-oldali kW	Fűtés	HMV-készítés		
KRB 12	FÖLDGÁZ	KGBXX2KU12	12,0	18,0	A	A XL	600x1857x642	189,0
	PB-GÁZ	KGBXX6KU12						
KRB 24	FÖLDGÁZ	KGBXX2KU24	23,7	27,3	A	A XL	600x1857x643	190,0
	PB-GÁZ	KGBXX6KU24						
KRB 28	FÖLDGÁZ	KGBXX2KU28	26,4	30,4	A	A XL	600x1857x644	192,0
	PB-GÁZ	KGBXX6KU28						
KRB 32	FÖLDGÁZ	KGBXX2KU32	30,4	34,5	A	A XL	600x1857x645	193,0
	PB-GÁZ	KGBXX6KU32						
KRB V 12	FÖLDGÁZ	KGBXX2KV12	12,0	18,0	A	A XL	600x1857x642	201,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KV12						
KRB V 24	FÖLDGÁZ	KGBXX2KV24	23,7	27,3	A	A XL	600x1857x643	203,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KV24						
KRB V 28	FÖLDGÁZ	KGBXX2KV28	26,4	30,4	A	A XL	600x1857x644	204,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KV28						
KRB V 32	FÖLDGÁZ	KGBXX2KV32	30,4	34,5	A	A XL	600x1857x645	205,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KV32						
KRB Z 12	FÖLDGÁZ	KGBXX2KZ12	12,0	18,0	A	A XL	600x1857x642	204,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KZ12						
KRB Z 24	FÖLDGÁZ	KGBXX2KZ24	23,7	27,3	A	A XL	600x1857x643	205,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KZ24						
KRB Z 28	FÖLDGÁZ	KGBXX2KZ28	26,4	30,4	A	A XL	600x1857x644	207,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KZ28						
KRB Z 32	FÖLDGÁZ	KGBXX2KZ32	30,4	34,5	A	A XL	600x1857x645	208,00
	PB-GÁZ	KGBXX6KZ32						



ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐFELÜLET

- ▶ Modulációs szabályozás a helyiség hőmérséklet-érzékelővel
- ▶ Éjszakai/nappali fűtőkori hőmérsékletek beállítása
- ▶ Heti időprogramozás lehetősége
- ▶ Időzítés és helyiség-hőmérséklet beállításának lehetősége
- ▶ HMV-komfort funkció lehetősége

Az ÉRINTŐKÉPERNYŐS kezelőfelülettel rendelkező GIAVA KRB kondenzációs gázkazán a helyiség hőmérséklet-érzékelővel kombinálva V-osztályos szabályozásnak felel meg.



Hogyan növelhető az energiahatékonyság?

Ismertse meg a Fondital által kínált megoldásokat

Szezonális helyiségfűtési hatások (ηs)						
Szabályozó típusa		Cikkszám	KRB 12	KRB 24	KRB 28	KRB 32
1. verzió	Kazán + külső hőmérséklet-érzékelő (helyiség hőmérséklet-érzékelő alkalmazása nélkül)	OSONDAES01	92%	93%	93%	94%
2. verzió	Kazán + külső hőmérséklet-érzékelő (helyiség hőmérséklet-érzékelő alkalmazásával)	OSONDAES01	94%	95%	95%	96%
3. verzió	Kazán + CREMOTO szabályozó (helyiség hőmérséklet-érzékelő alkalmazása nélkül)	OCREMOTO07	93%	94%	94%	95%
4. verzió	Kazán + külső hőm.-érzékelő + CREMOTO szabályozó (helyiség hőm.-érzékelő alkalmazása nélkül)	OCREMOTO07	94%	95%	95%	96%
		OSONDAES01	94%	95%	95%	96%

Műszaki jellemzők	Mértékegység	KRB 12	KRB 24	KRB 28	KRB 32
Névleges fűtési teljesítmény (Pn)	kW	12	23	25	29
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (ηs)	%	90	91	91	92
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (ηs) (Kazán + helyiség hőmérséklet-érzékelő)	%	93	94	94	95
HMV-készítés hatásfoka (ηwh)	%	83	80	82	81
Névleges hőterhelés (Qn)	kW	12,0	23,7	26,4	30,4
Névleges fűtési teljesítmény (80-60 °C) (Pn)	kW	11,6	22,9	25,4	29,4
Névleges fűtési teljesítmény (50-30°C)	kW	12,6	24,9	27,9	32,3
Minimum fűtési teljesítmény (Qr)	kW	2,0	3,0	3,3	4,2
Hatásfok névleges fűtési teljesítménynél (80-60 °C)	%	97,1	96,7	96,4	96,8
Hatásfok névleges fűtési teljesítménynél (50-30 °C)	%	105,1	105,1	105,5	106,2
Hatásfok 30 %-os részterhelésen (30 °C-os visszatérő esetén)	%	106,0	106,5	107,0	108,3
Táglási tartály mérete	l	10	10	10	10
HMV-készítés névleges teljesítménye	kW	18,0	27,3	30,4	34,5
Melegvíz teljesítmény (ΔT=30 °C)	l/perc	19,5	22	22,5	23,4
NOx besorolási osztály	-	6	6	6	6
Elektromos védettségi fokozat	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

A 12 kW teljesítményű változat a készlet erejéig érhető el.

Termék	Megnevezés	Cikkszám
	Vízszintes füstgázvezető szett, Ø 60/100 mm, hossza: 0,75 m	0CONDASP00
	Modulációs helyiség hőmérséklet szabályozó (118x85x32 mm)	0CREMOTO07
	SPOT okostermosztát + getaway 1 fűtőkör részére	0SPOTAPP05
	SPOT okostermosztát kiegészítő szett további fűtőkörök vezérléséhez	0EXPSPOT05
	Indító idom szétválasztott füstgázrendszerhez, Ø 80+80 mm	0KITSDOP08
	Külső léghőmérséklet érzékelő (60x45x31 mm)	0SONDAES01

Termék	Megnevezés	Cikkszám
	Zóna szabályozó motoros keverőszelleppel rendelkező fűtőkör számára, max 3 db csatlakoztatható (a készlet tartalma: szabályozópanel, fűtőkör- és külső érzékelő)	0KITZONE05
	HMV cirkulációs bekötő szett Giava kazánhoz	0KRICIRC00
	Indító idom koncentrikus füstgázrendszerhez, Ø 80/125 mm	0KITADCO00
	Indító idom koncentrikus füstgázrendszerhez, Ø 60/100 mm	0KITATCO00

Árban foglalt tartozék

Termék	Megnevezés
	Helyiség hőmérséklet-érzékelő

BEFOGLALÓ MÉRETEK ÉS CSATLAKOZÁSI PONTOK

